



160 T



250 T

▶ Volante com martelo tipo “Rabo de Andorinha”

▶ Engrenada com martelo tipo “Caixão”

Características Dimensionais		Modelos				
		PET/V 15T-C	PET/V 30T-C	PET/V 50T-C	PET/V 65T-C	PET/V 85T-C
Capacidade máxima	t	15	30	50	65	85
Curso do martelo	mm	5 a 55	5 a 60	0 a 70	0 a 90	0 a 110
Número de golpes por minuto	gpm	140	130	120	110	100
Abertura máxima entre sobremesa e martelo	mm	300	300	320	350	400
Regulagem máxima do martelo	mm	50	50	50	50	50
Cavidade - distância entre o centro do martelo e o corpo	mm	165	210	260	285	360
Dimensões das faces da mesa e sobremesa - larg. X prof.	mm	430 x 320	500 x 400	700 x 510	700 x 550	900 x 700
Espessura da sobremesa	mm	60	60	70	80	90
Furos na mesa / sobremesa	mm	Ø100 / Ø90	Ø140 / Ø130	Ø160 x Ø130	Ø180 / Ø150	Ø210 / Ø200
Dimensões da face do martelo - larg. X prof.	mm	225 x 125	255 x 155	440 x 195	450 x 235	530 x 265
Diâmetro do porta espiga	mm	Ø32	Ø40	Ø40	Ø40	Ø40
Altura do piso a face da mesa	mm	660	710	710	710	710
Potência instalada	cv	2	3	5	6	7,5
Dimensões gerais da máquina - larg. X prof. X alt.	mm	800 x 1200 x 1640	900 x 1250 x 1950	1000 x 1350 x 2350	1100 x 1550 x 2600	1300 x 1750 x 2750
Peso aprox. da máquina	kgf	1100	1730	2800	4600	5500

Características Dimensionais		Modelos				
		PET/V 100T-C	PET/ENG 65T-C	PET/ENG 85T-C	PET/ENG 100T-C	PET/ENG 130T-C
Capacidade máxima	t	100	65	85	100	130
Curso do martelo	mm	0 a 130	0 a 90	0 a 110	0 a 130	0 a 140
Número de golpes por minuto	gpm	90	60	60	60	50
Abertura máxima entre sobremesa e martelo	mm	475	350	360	400	470
Regulagem máxima do martelo	mm	50	50	80	80	100
Cavidade - distância entre o centro do martelo e o corpo	mm	385	285	360	385	385
Dimensões das faces da mesa e sobremesa - larg. X prof.	mm	1000 x 750	700 x 550	900 x 700	1000 x 750	1000 x 750
Espessura da sobremesa	mm	95	80	90	95	95
Furos na mesa / sobremesa	mm	Ø220 / Ø210	Ø180 / Ø170	Ø210 / Ø200	Ø220 / Ø210	Ø250 / Ø240
Dimensões da face do martelo - larg. X prof.	mm	570 x 300	400 x 300	500 x 400	600 x 500	600 x 500
Diâmetro do porta espiga	mm	Ø50	Ø40	Ø40	Ø50	Ø50
Altura do piso a face da mesa	mm	710	710	710	710	750
Potência instalada	cv	10	7,5	10	12,5	15
Dimensões gerais da máquina - larg. X prof. X alt.	mm	1400 x 1950 x 2900	1200 x 1600 x 2600	1400 x 1850 x 2600	1450 x 2070 x 2860	1580 x 2250 x 3010
Peso aprox. da máquina	kgf	6700	5500	7500	9000	11000

Características Dimensionais		Modelos			
		PET/ENG 160T-C	PET/ENG 200T-C	PET/ENG250T-C	PET/ENG 320T-C
Capacidade máxima	t	160	200	250	320
Curso do martelo	mm	0 a 140	0 a 180	0 a 200	0 a 200
Número de golpes por minuto	gpm	50	45	40	40
Abertura máxima entre sobremesa e martelo	mm	500	600	640	685
Regulagem máxima do martelo	mm	100	100	100	100
Cavidade - distância entre o centro do martelo e o corpo	mm	385	410	460	510
Dimensões das faces da mesa e sobremesa - larg. X prof.	mm	1100 x 750	1400 x 800	1500 x 900	1500 x 1000
Espessura da sobremesa	mm	105	105	110	115
Furos na mesa / sobremesa	mm	Ø260 / Ø250	Ø300 / Ø280	Ø320 / Ø300	Ø320 / Ø300
Dimensões da face do martelo - larg. X prof.	mm	750 x 500	1000 x 650	1200 x 750	1200 x 800
Diâmetro do porta espiga	mm	Ø50	Ø50	Ø65	Ø65
Altura do piso a face da mesa	mm	750	1030	1030	1030
Potência instalada	cv	15	20	25	30
Dimensões gerais da máquina - larg. X prof. X alt.	mm	1700 x 2250 x 3210	1750 x 2400 x 4020	1800 x 2500 x 4500	1850 x 2600 x 4600
Peso aprox. da máquina	kgf	14000	19000	22000	25000