



300 T

Prensa Excêntrica 300 t

Capacidade 300 toneladas
Abertura mesa/martelo 850mm
Mesa 2400 x 1200
2 bielas
Martelo motorizado e segurança hidráulica

60 T

Prensa Excêntrica rápida 60 t

Golpes/minuto variáveis (máx. 400 gpm)
Duas bielas com "plunger"
Martelo com oito guias reguláveis
Lubrificação a óleo recirculante
Regulagem motorizada
Segurança hidráulica
Sistema de troca rápida de ferramentas



Prensas Excêntricas Tipo "H" - Rápidas - Volante - Fabricadas em Chapa de Aço Soldada - 01 Biela

Características Dimensionais		Modelos			
		PM/H-1B 30T-C	PM/H-1B 50T-C	PM/H-1B 80T-C	PM/H-1B 110T-C
Capacidade máxima	t	30	50	80	110
Curso do martelo, fixo	mm	40	40	50	50
Número aprox. de golpes por minuto, variáveis	gpm	100 à 250	100 à 250	80 à 200	80 à 200
Abertura máxima entre mesa e martelo	mm	325	350	400	450
Regulagem máxima do martelo	mm	50	50	50	50
Janela lateral - largura X altura	mm	250 x 325	300 x 350	300 x 400	300 x 450
Dimensões úteis da mesa e do martelo - larg. X prof.	mm	500 x 500	600 x 600	700 x 600	800 x 600
Altura do piso a face da mesa	mm	800	850	900	900
Potência instalada	cv	4	6	7,5	10
Dimensões gerais da máquina - larg. X prof. X alt.	mm	1350 x 850 x 2500	1500 x 900 x 2780	1600 x 1000 x 3050	1650 x 1100 x 3180
Peso aprox. da máquina	kgf	2450	3500	5800	8200

OPCIONAIS:

- Curso regulável
- Martelo com sistema de oito guias perpendiculares revestidas com réguas de bronze e guia central tipo "plunger"
 - Fechamento frontal com barreira de luz (cat. IV / res. 14 mm)
- Fechamento traseiro com grade tipo salva mão, de acionamento eletropneumático, monitorada por chave de segurança (cat. IV)

Prensas Excêntricas Tipo "H" - Engrenada - Fabricadas em Chapa de Aço Soldada - 01 e 02 Bielas

Características Dimensionais		Modelos											
		PM/H- 100T-C		PM/H- 150T-C		PM/H- 200T-C		PM/H- 250T-C		PM/H- 300T-C		PM/H- 400T-C	
Capacidade nominal	t	100		150		200		250		300		400	
Número de bielas	unid.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Altura de trabalho	mm	6,5		6,5		9,5		9,5		12,7		12,7	
Curso do Martelo	mm	150		200		200		200		250		300	
Golpes por minuto	gpm	60		50		50		50		40		35	
Dimensões da face da mesa (larg. x prof.)	mm	1000x900	1400x1000	1000x900	1600x1000	1200x900	1800x1000	1200x1000	2000x1100	1200x1100	2200x1100	1200x1100	2200x1200
Dimensões da face do martelo (larg. x prof.)	mm	1000x900	1400x1000	1000x900	1600x1000	1200x900	1800x1000	1200x1000	2000x1100	1200x1100	2200x1100	1200x1100	2200x1200
Abertura - curso embaixo e reg. em cima	mm	450		450		500		550		600		600	
Regularidade do martelo - motorizada	mm	100		100		150		150		200		200	
Abertura frontal	mm	1000	1400	1000	1600	1200	1800	1200	2000	1200	2200	1200	2200
Abertura lateral	mm	450	500	450	500	400	450	400	450	400	450	400	450
Altura do piso a face da mesa	mm	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
Potência instalada	cv	12,5		15		30		40		50		60	
Peso aproximado do equipamento	kgf	12000	17500	14500	20200	19500	26900	26000	32800	31500	40000	39500	58000
Dimensão "LARGURA"	mm	1620	2120	1750	2370	2050	2650	2200	2950	2400	3400	2550	3550
Dimensão "ALTURA"	mm	3500		3850		4050		4350		4750		5200	
Dimensão "PROFUNDIDADE"	mm	2000		2000		2070		2150		2350		2550	

**Máquinas de outras capacidades e com dimensões especiais,
favor consultar Departamento de Vendas.**